

PMV 331



Vestavné LED kancelářské svítidlo s parabolickou hliníkovou matnou mřížkou s vysokým světelným výkonem. Korpus svítidla je vyroben s kvalitního ocelového plechu. Použití do kanceláří, obchodních a reprezentačních prostor i chodeb. Díky vysokému světelnému výkonu je svítidlo vhodné do vysokých stropních konstrukcí.

PMV 331

PMV 331 D - stmívatelné

Popis / technické údaje:

Objednací číslo:	314118	314218
Typ:	LED svítidlo	LED svítidlo
Provedení:	Kancelářské s matnou AL mřížkou	Kancelářské s matnou AL mřížkou
Značka / výrobce:	VOLTAM	VOLTAM
Materiál:	Ocelový plech 0,5mm / Al mřížka 0,3mm	Ocelový plech 0,5mm / Al mřížka 0,3mm
Typ instalace:	Vestavené svítidlo	Vestavné svítidlo
Krytí:	IP20	IP20
Barva svítidla:	bílá	bílá
Rozměry:	1195x595x55mm	1195x595x55mm
Montáž:	Využití zejména u vysokých stropů	Využití zejména u vysokých stropů
Hmotnost:	5,6 kg	5,6 kg
Optický systém:	Parabolická mřížka - matný hliník	Parabolická mřížka - matný hliník
Typ konektoru	3P / max.2,5mm	3P / max.2,5mm

Světelné a elektrické parametry:

Světelný zdroj:	2 x LED linie s optikou 110° matt	2 x LED linie s optikou 110° matt
Typ světelného zdroje:	SMD LED	SMD LED
Chlazení:	pasivní / AL profil	pasivní / AL profil
Rozsah provozní teploty:	maximálně do 35°C	maximálně do 35°C
Barva / odstín světla:	NW - studená bílá /coolwhite	NW - studená bílá /coolwhite
Teplota chromatičnosti CCT/kód barvy:	4000 K / 840	4000 K / 840
Index barevného podání CRI:	> 80 Ra	> 80 Ra
Světelný tok:	8015 lm	8015 lm
Měrný výkon:	88,37 lm/W	88,37 lm/W
Ekvivalent zářivky / svítidla:	149W / 4x36W	149W / 4x36W
Počet předřadníků /driverů:	1	1
Předřadník / napájecí zdroj:	MW LPF 90-24	MW LPF 90D-24
Nominální napětí:	230-240V	230-240V
Typ napětí:	AC/DC	AC/DC
Nominální životnost:	50000 h	50000 h
Celkový příkon svítidla:	91W	91W
Regulace světla - stmívání:	ne	ano / signálem PWM, 1-10V, DALI

