

PMV 411



Podhledové LED kancelářské svítidlo s parabolickou hliníkovou vysoce leštěnou mřížkou pro použití do kanceláří, obchodních a reprezentačních prostor i chodeb.

PMV 411 LED

PMV 411 D - stmívatelné

Popis / technické údaje:

Objednací číslo:	314102	314202
Typ:	LED svítidlo	LED svítidlo
Provedení:	Kancelářské s leštěnou parab. AL mřížkou	Kancelářské s leštěnou parab. AL mřížkou
Značka / výrobce:	VOLTAM	VOLTAM
Materiál:	Ocelový plech 0,5mm / Al mřížka 0,3mm	Ocelový plech 0,5mm / Al mřížka 0,3mm
Typ instalace:	vestavné svítidlo	vestavné svítidlo
Krytí:	IP20	IP20
Barva svítidla:	bílá	bílá
Rozměry:	595x595x55mm	595x595x55mm
Otvory pro montáž:	575x575mm	575x575mm
Hmotnost:	2,7 kg	2,7 kg
Optický systém:	Parabolická mřížka - vysoce leštěný hliník	Parabolická mřížka - vysoce leštěný hliník
Typ konektoru	3P / max.2,5mm	3P / max.2,5mm
Světelné a elektrické parametry:		
Světelný zdroj:	4 x LED linie s optikou 110° matt	4 x LED linie s optikou 110° matt
Typ světelného zdroje:	SMD LED	SMD LED
Chlazení:	pasivní / AL profil	pasivní / AL profil
Rozsah provozní teploty:	maximálně do 35°C	maximálně do 35°C
Barva / odstín světla:	NW - studená bílá /coolwhite	NW - studená bílá /coolwhite
Teplota chromatičnosti CCT/kód barvy:	4000 K / 840	4000 K / 840
Index barevného podání CRI:	> 80 Ra	> 80 Ra
Světelný tok:	3164 lm	3164 lm
Měrný výkon:	71,93 lm/W	71,93 lm/W
Ekvivalent zářivky / svítidla:	72W / 4x18W	72W / 4x18W
Počet předřadníků /driverů:	1	1
Předřadník / napájecí zdroj:	MW LPF 40-24	MW LPF 40D-24
Nominální napětí:	230-240V	230-240V
Typ napětí:	AC/DC	AC/DC
Nominální životnost:	50000 h	50000 h
Celkový příkon svítidla:	44W	44W
Regulace světla - stmívání:	ne	ano / signálem PWM, 1-10V, DALI