

CARLA 30 LED

LED	Ra 75	RoHS	-5°C +45°C	IP 65	IK 08	~	A+	ZÁRUKA 5 let	30 000 hod	CE		
-----	-------	------	---------------	-------	-------	---	----	-----------------	---------------	----	--	--




Popis

Nouzové svítidlo CARLA 30 LED je určeno k zajištění osvětlení při výpadku elektrického napětí. Je určeno především do průmyslového prostředí. Svítidlo je vybaveno dobíjecími niklo-kadmiovými (NiCd) bateriemi a elektronickým obvodem, který v případě výpadku napětí automaticky svítidlo zapne. Po úplném vybití baterií a připojení na napětí dojde k opětovnému dobití, které trvá 24h. Korpus i kryt svítidla je vyroben z Polykarbonátu (PC/PC), součástí

Název	Rozměr			Váha
	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
CARLA 30 LED 230-240V 1h DP IP65	350	117	76	0.716
CARLA 30 LED 230-240V 3h DP IP65	350	117	76	0.716
CARLA 30 LED 230-240V 6h DP IP65	350	117	76	0.716
CARLA 30 LED 230-240V 1h TP IP65	350	117	76	0.716
CARLA 30 LED 230-240V 3h TP IP65	350	117	76	0.716
CARLA 30 LED 230-240V 6h TP IP65	350	117	76	0.716

Photometry



Název	Kód	Výkon		- Nouzový provoz	Světelný tok	-
		[W]	[K]			
CARLA 30 LED 230-240V 1h DP IP65	910100000	5	6500	1	180	-
CARLA 30 LED 230-240V 3h DP IP65	910102000	5	6500	3	180	-
CARLA 30 LED 230-240V 6h DP IP65	910104000	5	6500	6	180	-
CARLA 30 LED 230-240V 1h TP IP65	910101000	5	6500	1	180	-
CARLA 30 LED 230-240V 3h TP IP65	910103000	5	6500	3	180	-
CARLA 30 LED 230-240V 6h TP IP65	910106000	5	6500	6	180	-