DOUBLE LIGHT 2

LED	Ra 80	RoHZ	IP 40	0 - 35°C	IK 07	~	A+	ZÁRUKA 5 let	100 000 hod

Popis

Svítidlo vyrobené z hliníku ve stříbrném provedení. Lze však vybrat jakoukoliv barvu RAL. Svítidla jsou v různých délkách a je možné je vzájemně propojit tak, aby vytvářely jednu světelnou linii. Difuzor je mikroprismatický. Svítidlo může pracovat s řídicím systémem DALI.

Název	Rozměry			Váha
	L [mm]	W [mm]	H [mm]	[kg]
DOLI2-S980	983	60	119	3,2
DOLI2-S1470	1471	60	119	4,6
DOLI2-S1960	1959	60	119	6
DOLI2-S2440	2446	60	119	7,4
DOLI2-S2930	2935	60	119	8,8

Photometry



DOLI2-S1470_mP_55W+20W

VOLTAM a.s.
Zábrdovická 827/10
615 00 BRNO

tel.: +420 602 761 624
e-mail: info@voltam.cz
www.voltam.cz

Název	Kód	Výkon	-	Úhel rozptylu	Světelný tok	-
		[W]	[K]	[°]	[lm]*	[lm/W]
DOLI2-S980	4000K/mP/45W	25+20	4000	90	2500+2100	102
DOLI2-S980	4000K/mP/55W	35+20	4000	90	3700+2100	105
DOLI2-S980	4000K/mP/65W	45+20	4000	90	4600+2100	103
DOLI2-S1470	4000K/mP/65W	45+20	4000	90	4600+2100	103
DOLI2-S1470	4000K/mP/75W	55+20	4000	90	5500+2100	101
DOLI2-S1470	4000K/mP/90W	70+20	4000	90	7200+2100	103
DOLI2-S1960	4000K/mP/75W	50+25	4000	90	5100+2500	101
DOLI2-S1960	4000K/mP/95W	70+25	4000	90	7400+2500	104
DOLI2-S1960	4000K/mP/115W	90+25	4000	90	9300+2500	103
DOLI2-S2440	4000K/mP/105W	70+35	4000	90	7500+3700	107
DOLI2-S2440	4000K/mP/125W	90+35	4000	90	9500+3700	106
DOLI2-S2440	4000K/mP/145W	110+35	4000	90	11400+3700	104
DOLI2-S2930	4000K/mP/130W	90+40	4000	90	9300+4200	104
DOLI2-S2930	4000K/mP/150W	110+40	4000	90	11600+4200	105
DOLI2-S2930	4000K/mP/180W	140+40	4000	90	14400+4200	103
DOLI2-S980	4000K/mP/45W/DA	25+20	4000	90	2500+2100	102
DOLI2-S980	4000K/mP/55W/DA	35+20	4000	90	3700+2100	105
DOLI2-S980	4000K/mP/65W/DA	45+20	4000	90	4600+2100	103
DOLI2-S1470	4000K/mP/65W/DA	45+20	4000	90	4600+2100	103
DOLI2-S1470	4000K/mP/75W/DA	55+20	4000	90	5500+2100	101
DOLI2-S1470	4000K/mP/90W/DA	70+20	4000	90	7200+2100	103
DOLI2-S1960	4000K/mP/75W/DA	50+25	4000	90	5100+2500	101
DOLI2-S1960	4000K/mP/95W/DA	70+25	4000	90	7400+2500	104
DOLI2-S1960	4000K/mP/115W/DA	90+25	4000	90	9300+2500	103
DOLI2-S2440	4000K/mP/105W/DA	70+35	4000	90	7500+3700	107
DOLI2-S2440	4000K/mP/125W/DA	90+35	4000	90	9500+3700	106
DOLI2-S2440	4000K/mP/145W/DA	110+35	4000	90	11400+3700	104
DOLI2-S2930	4000K/mP/130W/DA	90+40	4000	90	9300+4200	104
DOLI2-S2930	4000K/mP/150W/DA	110+40	4000	90	11600+4200	105
DOLI2-S2930	4000K/mP/180W/DA	140+40	4000	90	14400+4200	103