

# HADES

LED	Ra 85	RoH2	IP 65	-25°C +45°C	IK 07	~	A+	ZÁRUKA 5 let	100 000 hod	CE		
-----	-------	------	-------	----------------	-------	---	----	-----------------	----------------	----	--	--




## Popis

HADES svítidlo je představitelem svítidel tzv. „antivandal“ pro použití v místech vystavené možným vysokým mechanickým nárazům. Vyrábí se ve třech délkách a to 1200 mm, 1650 mm a 2150 mm. Tělo je vyrobeno z 2 mm silného ocelového plechu a 8 mm silného mléčného polykarbonátu sloužícího jako ochrana reflektoru. Rám je standardně v černém RAL 9005, ale je možné zvolit různé barvy z palety RAL. Vyrábí se v barevné teplotě 4000 K. Svítidlo může být řízené pomocí systému DALI.

Název	Rozměry		Váha
	L [mm]	H [mm]	[kg]
HADE-1200	1167	127	8,9
HADE-1650	1655	127	13,2
HADE-2150	2143	127	16

## Photometry



Název	Kód	Výkon	-	Úhel rozptylu	Světelný tok	-
		[W]	[K]	[°]	[lm]*	[lm/W]
HADE-1200	4000K	55	4000	108	5000	91
HADE-1650	4000K	70	4000	108	6400	91
HADE-2150	4000K	110	4000	108	9900	90
HADE-1200	4000K/DA	55	4000	108	5000	91
HADE-1650	4000K/DA	70	4000	108	6400	91
HADE-2150	4000K/DA	110	4000	108	9900	90