

NIMIBOX NT II



LED	Ra 85	RoHS	0-35°C	IP 40	IK 07	~	A+	ZÁRUKA 5 let	100 000 hod	CE		
-----	-------	------	--------	-------	-------	---	----	-----------------	----------------	----	--	--






Popis

MINIBOX je svítidlo určené především pro použití v komerčním sektoru. Standardně je vybaven integrovaným zdrojem LED napájeným sekvenční technologií. Svítidlo je k dispozici ve třech variantách světelných zdrojů: jednoduché, dvojité a čtyřnásobné. Umístění světelných zdrojů je možné nastavit ve dvou rovinách.

Název	Rozměry			Váha
	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
MINIBOX-NT-II	280	150	110	4,7

Photometry



Název	Kód	Výkon	-	Úhel rozptylu	Světelný tok	-
		[W]	[K]	[°]	[lm]*	[lm/W]
MINIBOX-NT-II	3000K	2x11	3000	81	1900	86
MINIBOX-NT-II	3000K/mP	2x11	3000	79	1900	86
MINIBOX-NT-II	3000K/sD	2x11	3000	78	2000	91
MINIBOX-NT-II	4000K	2x11	4000	81	2000	91
MINIBOX-NT-II	4000K/mP	2x11	4000	79	2000	91
MINIBOX-NT-II	4000K/sD	2x11	4000	78	2100	95