



### SPECIFIKACE

Napájecí napětí:	220-240V
Frekvence:	50 - 60Hz
Stupeň ochrany IP:	IP66
Stupeň ochrany IK:	IK09
Svítelná účinnost:	Do 151 lm/W
Třída ochrany:	I
Materiál korpusu:	PC
Barevná teplota:	3000K; 4000K
Montáž:	Natynkowy lub zwieszany
Svítelný tok:	Max. 10900lm
Materiál difuzoru:	PC
Nominální životnost svítidla:	Do 100 000h
Index podání barev:	Ra>80
Zdroj světla:	LED
Výkon:	46W, 56W, 70W

### CHARAKTERISTIKA SVÍTIDLA

Tytan Led představuje novou generaci hermetických Led svítidel s velmi vysokou hermetičností IP66 a odolností proti mechanickému poškození IK09. Při výrobě tohoto osvětlení byla použita moderní koncepce upravující rozptyl světla a barevnou rovnováhu. Při jeho projektování se použily již známá a ověřená řešení, které mají vliv na vysokou efektivitu (nad 150lm/W), životnost a výkonné panely LED GO!, které nabízejí garanci nejvyšší vyžadované úrovně osvětlení a úspory energie do 68%. Vícevrstvý difuzor je vyrobený z polykarbonátu odolného vůči UV záření. Barevná teplota 3000K, 4000K; CRI>80; životnost LED panelů až 100 000 hodin (L70B50).

### POUŽITÍ

Víceúčelové LED svítidlo je určeno k využití v místech s vyšším množstvím prachu a vlhkosti. Zejména se osvědčuje v průmyslu, na parkovištích (podzemních i vícepodlažních), sportovních stadionech, ve skladech, transportních terminálech a podzemních průchodech. Svítidlo najde své využití jak při nové aplikaci, tak u výměny z tradičních zářivek na energeticky úsporné LED řešení. Jeho konstrukce je přizpůsobená pro závěsnou i přisazenou montáž pomocí standardního vybavení.

### Dostupné varianty svítidla

Indeks	Moc nominálna zdroja svetla	Temperatura barvova	Strmieň svetlny	RCR / PIR	Zasilacz	Okablowanie	Wersja	Wymiary
» 906367	46W	3000K	7000lm	-	-	-	-	1152/85/80mm
» 906459	46W	4000K	7400lm	-	-	-	-	1152/85/80mm
» 906442	46W	3000K	7000lm	RCR	-	-	-	1152/85/80mm
» 906534	46W	4000K	7400lm	RCR	-	-	-	1152/85/80mm
» 906435	46W	3000K	7000lm	-	DALI	-	-	1152/85/80mm
» 906527	46W	4000K	7400lm	-	DALI	-	-	1152/85/80mm
» 906374	46W	3000K	7000lm	-	-	LS2	-	1152/85/80mm
» 906466	46W	4000K	7400lm	-	-	LS2	-	1152/85/80mm
» 906381	46W	3000K	7000lm	-	-	-	RAPID-A	1152/85/80mm
» 906473	46W	4000K	7400lm	-	-	-	RAPID-A	1152/85/80mm
» 906398	46W	3000K	7000lm	-	-	LS2	RAPID-A	1152/85/80mm
» 906480	46W	4000K	7400lm	-	-	LS2	RAPID-A	1152/85/80mm
» 906404	46W	3000K	7000lm	-	-	-	RAPID-D	1152/85/80mm
» 906497	46W	4000K	7400lm	-	-	-	RAPID-D	1152/85/80mm
» 906237	46W	3000K	7000lm	-	-	LS2	RAPID-D	1152/85/80mm
» 906329	46W	4000K	7400lm	-	-	LS2	RAPID-D	1152/85/80mm
» 906183	56W	3000K	8600lm	-	-	-	-	1152/85/80mm
» 906275	56W	4000K	9000lm	-	-	-	-	1152/85/80mm
» 906268	56W	3000K	8600lm	RCR	-	-	-	1152/85/80mm
» 906350	56W	4000K	9000lm	RCR	-	-	-	1152/85/80mm
» 906251	56W	3000K	8600lm	-	DALI	-	-	1152/85/80mm
» 906343	56W	4000K	9000lm	-	DALI	-	-	1152/85/80mm
» 906190	56W	3000K	8600lm	-	-	LS2	-	1152/85/80mm
» 906282	56W	4000K	9000lm	-	-	LS2	-	1152/85/80mm
» 906206	56W	3000K	8600lm	-	-	-	RAPID-A	1152/85/80mm
» 906299	56W	4000K	9000lm	-	-	-	RAPID-A	1152/85/80mm
» 906213	56W	3000K	8600lm	-	-	LS2	RAPID-A	1152/85/80mm
» 906305	56W	4000K	9000lm	-	-	LS2	RAPID-A	1152/85/80mm
» 906220	56W	3000K	8600lm	-	-	-	RAPID-D	1152/85/80mm
» 906312	56W	4000K	9000lm	-	-	-	RAPID-D	1152/85/80mm
» 906053	56W	3000K	8600lm	-	-	LS2	RAPID-D	1152/85/80mm
» 906145	56W	4000K	9000lm	-	-	LS2	RAPID-D	1152/85/80mm
» 906725	70W	3000K	10300lm	-	-	-	-	1432/85/80mm
» 906817	70W	4000K	10900lm	-	-	-	-	1432/85/80mm
» 906800	70W	3000K	10300lm	RCR	-	-	-	1432/85/80mm
» 906893	70W	4000K	10900lm	RCR	-	-	-	1432/85/80mm
» 906794	70W	3000K	10300lm	-	DALI	-	-	1432/85/80mm
» 906886	70W	4000K	10900lm	-	DALI	-	-	1432/85/80mm
» 906732	70W	3000K	10300lm	-	-	LS2	-	1432/85/80mm

### Dostupné varianty svítidla

Indeks	Moc nominalna zřodla swiatla	Temperatura barwowa	Strumień swietlny	RCR / PIR	Zasilacz	Okablowanie	Wersja	Wymiary
» 906824	70W	4000K	10900lm	-	-	LS2	-	1432/85/80mm
» 906749	70W	3000K	10300lm	-	-	-	RAPID-A	1432/85/80mm
» 906831	70W	4000K	10900lm	-	-	-	RAPID-A	1432/85/80mm
» 906756	70W	3000K	10300lm	-	-	LS2	RAPID-A	1432/85/80mm
» 906848	70W	4000K	10900lm	-	-	LS2	RAPID-A	1432/85/80mm
» 906763	70W	3000K	10300lm	-	-	-	RAPID-D	1432/85/80mm
» 906855	70W	4000K	10900lm	-	-	-	RAPID-D	1432/85/80mm
» 906770	70W	3000K	10300lm	-	-	LS2	RAPID-D	1432/85/80mm
» 906862	70W	4000K	10900lm	-	-	LS2	RAPID-D	1432/85/80mm