

ARES



LED	Ra 85	RoHS	-25 °C +45°C	IP 65	IK 08	~	A++	ZÁRUKA 5 let	100 000 hod	CE		
-----	-------	------	-----------------	-------	-------	---	-----	-----------------	----------------	----	--	--






Popis

LED svítidlo určené k osvětlení míst, kde převažují složité chemické podmínky a vyžaduje se vysoká těsnost svítidla. Svítidlo ARES je vyrobeno z kyselinovzdorné nerezové oceli, díky které je odolné vůči atmosférické korozi, mořské vodě, alkalickým roztokům, slabším kyselinám a všem potravinám. Svítidlo je vyroben z difuzního tvrzeného skla nebo PC.

Název	Rozměry				Váha
	L [mm]	W [mm]	H [mm]	L1 [mm]	[kg]
ES-500	567	124	58	624	2,1
ARES-1000	1055	124	58	1112	3,7
ARES-1500	1543	124	58	1600	5,3

Photometry



Název	Kód	Výkon	-	Úhel rozptylu	Světelný tok	-
		[W]	[K]	[°]	[lm]*	[lm/W]
ARES-500	4000K/DS/1.4301/20W/DA	20	4000	80	2500	125
ARES-500	4000K/DS/1.4301/25W/DA	25	4000	80	2900	116
ARES-1000	4000K/DS/1.4301/25W/DA	25	4000	80	2900	116
ARES-1000	4000K/DS/1.4301/35W/DA	35	4000	80	4400	126
ARES-1000	4000K/DS/1.4301/45W/DA	45	4000	80	5400	120
ARES-1000	4000K/DS/1.4301/55W/DA	55	4000	80	6100	111
ARES-1500	4000K/DS/1.4301/45W/DA	45	4000	80	5900	131
ARES-1500	4000K/DS/1.4301/55W/DA	55	4000	80	6900	125
ARES-1500	4000K/DS/1.4301/70W/DA	70	4000	80	8200	117
ARES-500	4000K/PC/1.4301/20W/DA	20	4000	80	2300	115
ARES-500	4000K/PC/1.4301/25W/DA	25	4000	80	2700	108
ARES-1000	4000K/PC/1.4301/25W/DA	25	4000	80	2700	108
ARES-1000	4000K/PC/1.4301/35W/DA	35	4000	80	4200	120
ARES-1000	4000K/PC/1.4301/45W/DA	45	4000	80	5100	113
ARES-1000	4000K/PC/1.4301/55W/DA	55	4000	80	5800	105
ARES-1500	4000K/PC/1.4301/45W/DA	45	4000	80	5600	124
ARES-1500	4000K/PC/1.4301/55W/DA	55	4000	80	6600	120
ARES-1500	4000K/PC/1.4301/70W/DA	70	4000	80	7800	111
ARES-500	4000K/PC-D/1.4301/20W/DA	20	4000	120	2000	100
ARES-500	4000K/PC-D/1.4301/25W/DA	25	4000	120	2400	96
ARES-1000	4000K/PC-D/1.4301/25W/DA	25	4000	120	2400	96
ARES-1000	4000K/PC-D/1.4301/35W/DA	35	4000	120	3500	100
ARES-1000	4000K/PC-D/1.4301/45W/DA	45	4000	120	4200	93
ARES-1000	4000K/PC-D/1.4301/55W/DA	55	4000	120	4800	87
ARES-1500	4000K/PC-D/1.4301/45W/DA	45	4000	120	4700	104
ARES-1500	4000K/PC-D/1.4301/55W/DA	55	4000	120	5400	98
ARES-1500	4000K/PC-D/1.4301/70W/DA	70	4000	120	6500	93