

LED kompaktní svítidla



LED VICTORIA

Název položky V W Odstín CCT (K) Φ (lm) Objímka l (mm) v (mm) š (mm) h.

LED VICTORIA 3000K

VICTORIA LED 1x18W	230/240	AC	1 x 18	840	teplá bílá	3000	1160	2G11	472	98	96	25000
VICTORIA LED 2x18W	230/240	AC	2 x 18	830	teplá bílá	3000	2260	2G11	472	98	150	25000

LED VICTORIA 4000K

VICTORIA LED 1x18W	230/240	AC	1 x 18	840	chladná bílá	4000	1160	2G11	472	98	96	25000
VICTORIA LED 2x18W	230/240	AC	2 x 18	840	chladná bílá	4000	2260	2G11	472	98	150	25000

LED VICTORIA 6500K

VICTORIA LED 1x18W	230/240	AC	1 x 18	865	chladná denní	6500	1160	2G11	472	98	96	25000
VICTORIA LED 2x18W	230/240	AC	2 x 18	865	chladná denní	6500	2260	2G11	472	98	150	25000

LED VICTORIA s nouzovým modulem EM1h 100% výkon

VICTORIA LED 2x18W	230/240	AC	2 x 18	830	teplá bílá	3000	2260	2G11	472	98	150	25000
VICTORIA LED 2x18W	230/240	AC	2 x 18	840	chladná bílá	4000	2260	2G11	472	98	150	25000
VICTORIA LED 2x18W	230/240	AC	2 x 18	865	chladná denní	6500	2260	2G11	472	98	150	25000

Všechna tato svítidla jsou vybavena nerezovými sponami a nerezovými montážními úchyty. Svítidla lze přisadit ke stropu, nebo zavěsit na lanka. Lankové závěsy nejsou součástí dodávky. Typy s nouzovou funkcí jsou vybaveny unikátním nouzovým modulem, který zajišťuje 100% světelný výkon po celou dobu nouzového provozu, minimálně však po dobu 1h.

CZ

Prachotěsné svítidlo dodávané s jednou nebo dvěma LED trubkami s patičkou 2G11 s vysokým měrným výkonem. Vanička i difuzor svítidla jsou vyrobeny z nerozbitného Polykarbonátu a jsou opatřeny nerezovými sponami. Svítidlo je vhodné pro průběžnou montáž. Přívodní svorkovnice je bezšroubového typu "clip". Typy s nouzovou funkcí jsou vybaveny unikátním nouzovým modulem, který zajišťuje 100% světelný výkon i v době nouzového provozu, po dobu minimálně 1h. Velmi vhodné pro použití v průmyslových prostorách nebo ve vlhkých nebo prašných prostředích.

SK

Prachotěsné svietidlo dodávané s jednou alebo dvoma LED trubicami s päticou 2G11 s vysokým merným výkonom. Vanička aj difuzor svietidla sú vyrobené z nerozbitného Polykarbonátu a sú opatrené nerezovými sponami. Svietidlo je vhodné pre priebežnú montáž. Prívodný svorkovnica je bezšroubového typu "clip". Typy s núdzovou funkciou sú vybavené unikátnym núdzovým modulom, ktorý zaisťuje 100% svetelný výkon aj v čase núdzového prevádzky, po dobu minimálne 1h. Veľmi vhodné pre použitie v priemyselných priestoroch alebo vo vlhkých alebo prašných prostrediach.

EN

Dustproof luminaire supplied with one or two LED tubes with base 2G11 with high specific power. Tray and diffuser lamps are made of unbreakable polycarbonate and are equipped with stainless steel clips. The luminaire is suitable for continuous assembly. Terminal block is bezšroubového a "clip". Types of emergency functions are equipped with a unique emergency pack, which ensures 100% light output even during emergency operation for at least 1h. Very suitable for use in industrial areas or in damp or dusty environments.